

Tuba

Tuba er det største av messinginstrumentene vi har i korpset. Det er viktig at en er forsiktig med dette store instrumentet det kan velte og lage store skader i instrumentet. Tuba er også det dyreste instrumentet vi har i korpset. En tuba koster fra kr 46000.

For at det til enhver tid skal være behagelig å spille på instrumentet, og for at det skal holde en god stand, trengs godt vedlikehold.

Daglig vedlikehold:

- Ventilolje gjør at ventilene glir lett, reduserer skade av syre i spytt og irrdannelse/avleiringer i ventilhusets tilstøtende rør. Smør alltid ventilene med ventilolje før du begynner å spille. Dette gjøres ved å skru løs ventilen, dra den ut, fordel litt olje rundt på ventilen, og sett den på plass. Vær her nøye så du får ventilen i rett posisjon. Sjekk at bøyelene er godt smurt og smør disse med bøylefett ved behov. Rotorventiler kan også oljes.
- Etter spilling tømmes instrumentet for spytt og fukt.
- Syre fra svette fingre tærer på metallet. Derfor utføres alltid følgende etter bruk. Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som er egnet til dette. Benytt en klut som ikke riper opp instrumentet. Det finnes egne kluter for sølvinstrumenter.
- Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som et belegg inne i instrumentet.
- Oppstår det problemer som ekstra trege ventiler, der det ikke hjelper med rengjøring eller ventilolje, bulker eller skader ellers på instrumentet, bør dette sjekkes av fagmann.



Periodisk vedlikehold av instrumentet:

- Ta ut alle bøyler og ventiler. Skru av bunnskruene på ventilhuset.
- Legg delene, (kan også legge instrumentet hvis en har badekar e.l) (IKKE ventilene) i lunket vann tilsatt Yamaha Brass Soap/Sunlight. La det gjerne ligge noen minutter slik at såpa får virke litt.
- Prøv å skylle innvendig i instrumentet gjerne i dusjen med lunkent vann la det godgjøre seg en stund, bruk børste og skyll godt til slutt.
- Vask instrumentet og bøyelene innvendig med børste.
- Legg så instrumentet på et håndkle slik at vannet får renne av.
- Etter en stund når alle delene er tørre, smøres bøyelene inn med bøylefett. Dette gjør at bøyelene alltid glir godt og ikke setter seg fast. Sett så instrumentet sammen, og spill i vei! Bøylefett må brukes minst en gang i måneden slik at bøyelene ikke setter seg fast.
- Tuba med rotorventiler rengjøres på samme måte som waldhorn.
- Benytt en myk klut til vask utvendig.
- Munnstykket vaskes med en egnet munnstykkebørste. Ønskes munnstykket helt rent og fritt for bakterier, kan det legges i en kjele med vann som kokes opp. Ta munnstykket ut og rengjør med munnstykkebørste. Når hele instrumentet er rengjort, skylles alle delene god i lunket vann slik at all såpe fjernes.

Det er mulig å få kjøpt pussesett til Tuba i musikkforretninger, med munnstykkebørste, bøylebørste, ventilolje, såpe, ventilbørste og bøylefett.



Instrumentvedlikehold

Rengjøring av ventiler

Rengjøring av ventilene gjøres alltid samtidig som instrumentet rengjøres. Ventilene er det som gjør instrumentet! Er ventilene trege eller setter seg fast i tide og utide, er årsaken helt sikkert manglende renhold. Har det derimot blitt skade på ventilene bør instrumentet sjekkes av fagmann. Her følger en enkel oppskrift på hvordan ventilene til enhver tid kan holdes rene.

Vedlikehold NB! Dette gjelder IKKE waldhorn, tuba med rotorventil eller kvartventil til trombone!

- Demonter ventilene og pass på at delene ikke blandes. Legg delene til hver ventil for seg. Rengjør bunnskruene med en liten børste, evt en gammel tannbørste.
- Spray på Oil Grease Cleaner på ventilene og inne i ventilhuset. La dette virke noen minutter og tørk av. Dette produktet fjerner all gammel olje, kalkbelegg og irr som skulle befinne seg på ventilene og i ventilhuset.
- Bruk en liten klut til å rengjøre hullene i selve ventilen. Dra kluten frem og tilbake noen ganger, slik at all skit blir fjernet.
- Benytt en ventilhusbørste og Brass Soap til å gjøre skikkelig rent inne i ventilhuset.
- Har instrumentet bunnfjær, så kan du sjekke om denne er i orden ved å rulle den på et bord. Ruller den ikke jevnt, bør den skiftes.
- Sjekk filteren som ligger oppå selve ventilstammen. Den skal være myk for at ikke ventilen skal lage støy under spilling. Unngå at det kommer vann på denne, da det gjør filteren hard og ødelagt.
- Når alle ventilene er godt vasket og tørket, smøres de inn med ventilolje, og monteres på instrumentet.

Nødvendig utstyr Oil Grease Cleaner • Brass Soap • Ventilhusbørste • Liten klut • Liten børste/tannbørste